

## XDAV11422

Analogna krmilna palica - vsesmerno z želeno osjo - 6 do 12 V DC

### Glavno

Serija izdelka	Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del	Pre-cabled 2 axis joystick controller
Kratko ime naprave	XDA
Tip izhodnega signala	Analogni
Material roba	Kromirana kovina
Dodatne informacije	S prazno legendo
Prodaja na nedeljivo količino	1
Mehansko zapiranje	Z mehanskim zaskokom ničelne pozicije
[Us] Nazivna napajalna napetost	6 do 12 V DC
Poraba toka	<= 25 mA Pri 26 ° 4 mA Pri poziciji 0
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika na izhodu Zaščita pred povratno polarnostjo

### Komplementarno

Montažni premer	22 Mm
Teža izdelka	0,17 Kg
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Operacijska gred
Smerne informacije za operaterja	Omnidirectional with preferential axis
Maks. premik kota	26 ° +/- 1 °)
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Operativna sila	10 N 26 ° 3,5 N 3 °
Montažna podpora	Panel 1...4,5 mm
Dolžina kabla	0,5 M
Žični odsek	0,2 Mm <sup>2</sup>

### Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536 Razred II NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60536 IP65 NF C 20-010
Standardi	NF C 63-140 IEC 60337-1 VDE 0660-200
Odpornost proti vibracijam	13 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	212 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	15 Cm

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------