

# XPEB111

Enojno nožno stikalo - IP66 - brez pokrova -  
plastično - modro - 2 NC+2 NO



## Glavno

Serijska izdelka	Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del	Nožno stikalo
Material	Plastika
Tip nožnega stikala	Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave	XPEB
Sprožilni mehanizem	Brez
Premik kontakta	1 korak
Tip kontakta in sestava	2 NC + NO
Barva	Modra

## Komplementarno

Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1 Dodatek K
Povezave - terminali	Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla
Kabelska uvodnica	2 navadni luknjeji za kabelsko uvodnico M20
Mehanska vzdržljivost	10000000 Ciklov
Najvišji [I <sub>le</sub> ] nazivni obratovalni tok	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 500 V 3)NF C 20-040 skupina C 500 V 3)VDE 0110 skupina C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 št. 14
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1 10 A Varovalka modula gG VDE 0660-200
Nazivna delavna energija v W	10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C 4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 120 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C 7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 48 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
Teža izdelka	0,57 Kg

## Okolje

Standardi	CSA C22.2 št. 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL CSA
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	5 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II EN/IEC 61140 Razred II NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	802 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	17,2 Cm
Dolžina embalaže 1	28,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	10,688 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	24
Teža embalaže 3	32,996 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------