

Product data sheet

Characteristics

XPEM211EX

Nožno stik. XPE-M - brez pokr. - kovin. - modro
- 2 NC + 1 NO - zašč. pred prah.



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del	Nožno stikalo
Material	Kovinski
Tip nožnega stikala	Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave	XPEM
Zaščitni pokrov	Brez
Sprožilni mehanizem	Brez
Premik kontakta	2 koraka
Tip kontakta in sestava	2 NC + 1 NO
Barva	Modra

Komplementarno

Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Povezave - terminali	Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Kabelska uvodnica	2 vrezana vhoda Pg 16
Označevanje	II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
Mehanska vzdržljivost	5000000 Ciklov
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V 3)EN/IEC 60947-1 500 V 3)NF C 20-040 skupina C 500 V 3)VDE 0110 skupina C 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1 6 KV IEC 60664
Maksimalna odpornost na terminalih	0,025 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 0,025 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1 10 A Varovalka modula gG VDE 0660-200
Širina	104 Mm
Globina	172 Mm
Višina	59 Mm

Okolje

Standardi	EN 50281-1-1 IEC 61241-1 ATEX D 94/9/CE EN 50014 IEC 61241-0
Cona prahu	Cona 21 -22
Certifikati izdelkov	INERIS 04ATEX0025
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

Odporno proti udarcu	150 gn NF E 09-031 20 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred I EN/IEC 61140 Razred I NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,296 Kg
Višina embalaže 1	1 Cm
Širina embalaže 1	12 Cm
Dolžina embalaže 1	19 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------