

# XPSATR11530P

Modul XPSATR - izklop v sili in varovalo - 24 V DC, časovni zamik 30 s



## Glavno

Serija izdelka	Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del	Preventni Safety modul
Ime varnostnega modula	XPSATR
Aplikacija varnostnega modula	Za zaustavitev v sili in zaščitne aplikacije
Funkcija modula	Nadzor zaustavitve v sili, 1-kanalno ožičenje Spremljanje zaščitnega varovala Nadzor zaustavitve v sili, 2-kanalno ožičenje
Varnostna raven	Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Trenutni varnostni izhodi EN/ISO 13849-1 Lahko doseže SILCL 3 Časovni zamik varnostnih izhodov EN/IEC 62061
Zanesljivost varnostnih podatkov	DC > 99 % EN/ISO 13849-1 MTTFd = 85 let EN/ISO 13849-1 PFHd = 2E-9 1 / h EN/IEC 62061
Tip zagona	Avtomatsko Priročnik
Povezave - terminali	Zarobljeni priključki vijasnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Zarobljeni priključki vijasnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo Zarobljeni priključki vijasnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve Zarobljeni priključki vijasnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla Zarobljeni priključki vijasnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm <sup>2</sup> Trdna ali fleksibilna Brez konca kabla Zarobljeni priključki vijasnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Tip izhoda	Hipno odprtje releja, 3 NO, Brez napetosti Zakasnitveni odpiralni čas releja, 3 NO, Brez napetosti
Število dodatnih tokokrogov	1 NC
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC - 15 do 10 %

## Komplementarno

Sinhronizacijski čas med vhodi	1 s
Poraba energije v W	2,8 W DC
Tip vhodne zaščite	Notranji, elektronski
Območje časovnega zamika	0 do 30 s
[Uc] Krmična napetost	24 V DC
Izklopna zmogljivost	3 A 24 V DC-13) Relejni izhodi
Izhodni termični tok	6 A Trenutni in časovno zamaknjeni izhodi
[Ith] običajni prostozračni termični tok	8 A

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vrednost povezane varovalke	6 A gG Trenutni in časovno zamaknjeni izhodi EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
Minimalni izhodni tok	10 MA Relejni izhod
Minimalna izhodna napetost	17 V Relejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu	20 Ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV III EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 dela 1 & 2
Lokalno signaliziranje	5 LED
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Teža izdelka	0,33 Kg

## Okolje

Standardi	EN 60204-1 EN 62061 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 61496-1 EN 50156-1 EN/ISO 13849-1
Certifikati izdelkov	CSA TÜV UL
IP stopnja zaščite	IP20 (Terminali) v skladu s/zEN/IEC 60529 IP40 (Omara) v skladu s/zEN/IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...75 °C

## Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	336 G
Višina embalaže 1	6,2 Cm
Širina embalaže 1	11,5 Cm
Dolžina embalaže 1	12,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	4,487 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

---

Garancija	18 months
-----------	-----------

---