

Product data sheet

Characteristics

XS1M08MA230

Ind. sen. XS1 M8 – D 50 mm – ner. j. – Sn 1 mm – 24 do 240 V AC/DC – kab. 2 m



Predstavitev

Serija izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip sensorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime sensorja	XS1
Zasnova sensorja	Cilindrični M8
Velikost	50 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Nerjaveče jeklo
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	1 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	2 M
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 210 V DC 24 do 240 V AC
Preklopna zmogljivost v mA	5 do 100 mA
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

ISO	M8 x 1
Detection face	Čelni
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Nerjaveče jeklo
Prednji material	PPS
Izhodni tip tokokroga	AC/DC
Sestava kablov	2 x 0,11 mm ²
Material izolacije žice	PvR
Preklopna frekvenca	<= 25 Hz AC <= 3000 Hz DC
Označevanje	CE
Višina	8 Mm
Dolžina	50 Mm
Teža izdelka	0,035 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA CCC UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...80 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	42 G
Višina embalaže 1	2,1 Cm
Širina embalaže 1	9,7 Cm
Dolžina embalaže 1	15,3 Cm
Teža embalaže 2	60 G
Teža embalaže 3	2,281 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------