

## XS212SANAL2

Indukt. senz. XS2 M12 - D = 55 mm - ner. j. -  
Sn 7 mm - 12 do 24 V DC - kab. 2 m



### Predstavitev

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Serijska izdelka                   | OsiSense XS   |
| Ime serije                         | Aplikacija  |
| Tip senzorja                       | Induktivni senzor bližine   |
| Aplikacija naprave                 | Hrana in pijača   |
| Tržni segment                      | Farmacija   |
| Ime senzorja                       | XS2   |
| Zasnova senzorja                   | Cilindrični M12   |
| Velikost                           | 55 mm   |
| Tip ohišja                         | Fiksen  |
| Detector flush mounting acceptance | Brez podometne montaže  |
| Material                           | Nerjaveče jeklo   |
| Tip izhodnega signala              | Diskretni   |
| Tehnika ožičenja                   | 3-žična   |
| [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja   | 7 Mm  |
| Diskretni izhod funkcija           | 1 NO  |
| Izhodni tip tokokroga              | DC  |
| Diskretni izhod tip                | NPN   |
| Električna povezava                | Kabel   |
| Dolžina kabla                      | 2 M   |
| [Us] Nazivna napajalna napetost    | 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo                                 |
| Preklopna zmogljivost v mA         | <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika                              |
| IP stopnja zaščite                 | IP68 double insulation conforming to IEC 60529<br>IP69K conforming to DIN 40050 |

### Komplementarno

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Vrsta navoja                 | M12 x 1                      |
| Detection face               | Čelni                        |
| Prednji material             | PPS                          |
| Material omare               | Nerjaveče jeklo: 316 L       |
| Območje zaznavanja           | > 4 do 8 mm                  |
| Operativna cona              | 0...5,6 Mm                   |
| Differential travel          | 1 do 15% od Sr               |
| Sestava kablov               | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Material izolacije žice      | PVC                          |
| Status LED                   | Izhodno stanje 1 LED Rumena) |
| Omejitve napajalne napetosti | 10...36 V DC                 |
| Preklopna frekvenca          | <= 2500 Hz                   |
| Maksimalen padec napetosti   | <2 V Zaprt)                  |
| Poraba toka                  | <= 10 mA Brez obremenitve    |
| Prednost maksimalne zamude   | 10 Ms                        |
| Maksimalni odzivni čas       | 0,2 Ms                       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Maximum delay recovery | 0,2 Ms   |
| Označevanje            | CE       |
| Dolžina navoja         | 38 Mm    |
| Dolžina                | 55 Mm    |
| Teža izdelka           | 0,075 Kg |

## Okolje

|  |   |
|--|---|
| Certifikati izdelkov                         | CSA<br>UL                               |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...85 °C                             |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C                             |
| Odpornost proti vibracijam                   | 25 gn +/- 2 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu                         | 50 gn 11 ms IEC 60068-2-27              |

## Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 98 G     |
| Višina embalaže 1         | 4,2 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 9,5 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 13,5 Cm  |
| Teža embalaže 2           | 98 G     |
| Teža embalaže 3           | 1,085 Kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|