

## Product data sheet

### Characteristics

# XS512B1MBL2

Induk. senz. XS5 M12 - D = 53 mm - med. - Sn  
2 mm - 24 do 240 V AC/DC - kab. 2 m



### Predstavitev

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Serijska izdelka                   | OsiSense XS   |
| Ime serije                         | Glavni namen  |
| Tip senzorja                       | Induktivni senzor bližine   |
| Aplikacija naprave                 | -   |
| Ime senzorja                       | XS5   |
| Zasnova senzorja                   | Cilindrični M12   |
| Velikost                           | 54 mm   |
| Tip ohišja                         | Fiksen  |
| Detector flush mounting acceptance | Podometno montirano   |
| Material                           | Kovinski  |
| Tip izhodnega signala              | Diskretni   |
| Tehnika ožičenja                   | 2-žični   |
| [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja   | 2 Mm  |
| Diskretni izhod funkcija           | 1 NC  |
| Izhodni tip tokokroga              | AC/DC   |
| Električna povezava                | Kabel   |
| Dolžina kabla                      | 2 M   |
| [Us] Nazivna napajalna napetost    | 24 do 240 V AC/DC Zaščita pred povratno polarnostjo                             |
| Preklopna zmogljivost v mA         | 5...200 mA AC/DC  |
| IP stopnja zaščite                 | IP68 double insulation conforming to IEC 60529<br>IP69K conforming to DIN 40050 |

### Komplementarno

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Vrsta navoja                 | M12 x 1                       |
| Detection face               | Čelni                         |
| Prednji material             | PPS                           |
| Material omare               | Medenina prevlečena z nikljem |
| Operativna cona              | 0...1,6 Mm                    |
| Differential travel          | 1 do 15% od Sr                |
| Sestava kablov               | 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Material izolacije žice      | PvR                           |
| Status LED                   | Izhodno stanje 1 LED Rumena)  |
| Omejitve napajalne napetosti | 20...264 V AC/DC              |
| Maksimalni diferenčni tok    | 0,8 MA Odprto stanje          |
| Preklopna frekvenca          | <= 1000 Hz DC<br><= 25 Hz AC  |
| Maksimalen padec napetosti   | <5,5 V Zaprt)                 |
| Prednost maksimalne zamude   | 20 Ms                         |
| Maksimalni odzivni čas       | 0,5 Ms                        |
| Maximum delay recovery       | 0,2 Ms                        |
| Označevanje                  | CE                            |

|                |          |
|----------------|----------|
| Dolžina navoja | 42 Mm    |
| Višina         | 12 Mm    |
| Dolžina        | 53 Mm    |
| Teža izdelka   | 0,075 Kg |

## Okolje

|  |   |
|--|---|
| Certifikati izdelkov                         | CSA<br>UL                               |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C                             |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C                             |
| Odpornost proti vibracijam                   | 25 gn +/- 2 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu                         | 50 gn 11 ms IEC 60068-2-27              |

## Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 74 G     |
| Višina embalaže 1         | 3,5 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 12,2 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 10,8 Cm  |
| Tip enote v embalaži 2    | BAG      |
| Število enot v embalaži 2 | 1        |
| Teža embalaže 2           | 95 G     |
| Višina embalaže 2         | 2 Cm     |
| Širina embalaže 2         | 20 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 15 Cm    |
| Tip enote v embalaži 3    | S02      |
| Število enot v embalaži 3 | 22       |
| Teža embalaže 3           | 1,884 Kg |
| Višina embalaže 3         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 3         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 3        | 40 Cm    |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|