

## Product data sheet

### Characteristics

# XS5L81NA140S

Induktivni senzor XS5 8 x 43 x 8 - medenina - Sn 1,5 mm - 12 do 24 V DC - M8



### Predstavitev

Serijski izdelki	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XS5
Zasnova senzorja	Oblika 8 x 43 x 8
Velikost	8 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	1,5 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Diskretni izhod tip	NPN
Električna povezava	Moški konektor M8, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	<= 200 mA
IP stopnja zaščite	IP67

### Komplementarno

Detection face	Bočni vrh
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Kovinski
Prednji material	PPS
Izhodni tip tokokroga	DC
Preklopna frekvenca	<= 2500 Hz
Označevanje	CE
Globina	8 Mm
Višina	8 Mm
Širina	49 Mm

### Okolje

Certifikati izdelkov	UL
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C

### Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,017 Kg
Višina embalaže 1	0,440 Dm
Širina embalaže 1	0,700 Dm
Dolžina embalaže 1	0,350 Dm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------