

XS5L81PA140L1

Induktivni senzor XS5 8 x 43 x 8 - med. - Sn
1,5 mm - 12 do 24 V DC - kabel 5 m



Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XS5
Zasnova senzorja	Oblika 8 x 43 x 8
Velikost	8 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	1,5 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Diskretni izhod tip	PNP
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	5 M
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	<= 200 mA
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

Detection face	Bočni vrh
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Kovinski
Prednji material	PPS
Izhodni tip tokokroga	DC
Sestava kablov	3 x 0,11 mm ²
Material izolacije žice	PvR
Preklopna frekvenca	<= 2500 Hz
Označevanje	CE
Globina	8 Mm
Višina	8 Mm
Širina	43 Mm
Teža izdelka	0,22 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,095 Kg
Višina embalaže 1	0,450 Dm
Širina embalaže 1	0,470 Dm
Dolžina embalaže 1	1,440 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------