

XS5L81PA140S

Induktivni senzor XS5 8 x 43 x 8 - medenina -
Sn 1,5 mm - 12 do 24 V DC - M8



Predstavitev

Serijski izdelki	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XS5
Zasnova senzorja	Oblika 8 x 43 x 8
Velikost	8 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Medenina prevlečena z nikljem
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	1,5 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Diskretni izhod tip	PNP
Električna povezava	Moški konektor M8, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	<= 200 mA
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

Detection face	Bočni vrh
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Kovinski
Prednji material	PPS
Izhodni tip tokokroga	DC
Preklopna frekvenca	<= 2500 Hz
Označevanje	CE
Globina	8 Mm
Višina	8 Mm
Širina	49 Mm

Okolje

Certifikati izdelkov	UL
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C

Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,017 Kg
Višina embalaže 1	0,350 Dm
Širina embalaže 1	0,700 Dm
Dolžina embalaže 1	0,450 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------