

XS7G12MA230

Indukt. senz. XS7 12x40x26 - plast. - Sn 2 mm
- 24 do 240 V AC/DC - kabel 2 m



Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip sensorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime sensorja	XS7
Zasnova sensorja	Oblika 12 x 40 x 26
Velikost	26 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	2 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	2 M
Material izolacije žice	PVC
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 210 V DC 24 do 240 V AC 50/60 Hz
Preklopna zmogljivost v mA	5...200 mA
IP stopnja zaščite	IP67 conforming to IEC 60529

Komplementarno

Detection face	Bočna
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Operativna cona	0...1,6 Mm
Differential travel	3 do 20% od Sr
Natančnost ponovitve	<= 10% od Sr
Izhodni tip tokokroga	AC/DC
Sestava kablov	2 x 0,34 mm ²
Status LED	Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti	20...264 V AC/DC
Maksimalni diferenčni tok	0,8 MA Odprto stanje 24 V 1,5 MA Odprto stanje 120 V
Preklopna frekvenca	<= 25 Hz AC <= 250 Hz DC
Maksimalen padec napetosti	<5,5 V Zaprt)
Prednost maksimalne zamude	40 Ms
Maksimalni odzivni čas	1 Ms
Maximum delay recovery	2 Ms
Označevanje	CE

Globina	26 Mm
Višina	40 Mm
Širina	12 Mm
Teža izdelka	0,1 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA CCC UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Odpornost proti vibracijam	25 gn +/- 2 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,090 Kg
Višina embalaže 1	0,450 Dm
Širina embalaže 1	0,450 Dm
Dolžina embalaže 1	1,400 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------