

## XS8D1A1MBL5

Induktivni senzor XS8 80x80x26 - PBT - Sn 60 mm - 24 do 240 V AC/DC - kabel 5 m



### Predstavitev

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Serijska izdelka                   | OsiSense XS   |
| Ime serije                         | Glavni namen  |
| Tip senzorja                       | Induktivni senzor bližine                                 |
| Aplikacija naprave                 | -   |
| Ime senzorja                       | XS8   |
| Zasnova senzorja                   | Ploščata oblika 80 x 80 x 26                              |
| Velikost                           | 26 mm   |
| Tip ohišja                         | Fiksen  |
| Detector flush mounting acceptance | Brez podometne montaže                                    |
| Material                           | Plastika  |
| Material omare                     | PBT   |
| Tip izhodnega signala              | Diskretni   |
| Tehnika ožičenja                   | 2-žični   |
| [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja   | 40 Mm Podometno montirano<br>60 Mm Brez podometne montaže |
| Diskretni izhod funkcija           | 1 NC  |
| Izhodni tip tokokroga              | AC/DC   |
| Električna povezava                | Kabel   |
| Dolžina kabla                      | 5 M   |
| [Us] Nazivna napajalna napetost    | 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz                                |
| Preklopna zmogljivost v mA         | 5...200 mA DC<br>5...300 mA AC                            |
| IP stopnja zaščite                 | IP68 double insulation conforming to IEC 60529            |

### Komplementarno

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Detection face               | Čelni   |
| Prednji material             | PBT   |
| Fino območje prilagajanja    | 20...40 Mm Podometno montirano<br>20...60 Mm Brez podometne montaže |
| Differential travel          | 1 do 15% od Sr  |
| Sestava kablov               | 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Material izolacije žice      | PvR   |
| Omejitve napajalne napetosti | 20...264 V AC/DC  |
| Maksimalni diferenčni tok    | 1,5 MA Odprto stanje  |
| Preklopna frekvenca          | <= 150 Hz   |
| Maksimalen padec napetosti   | <5,5 V Zaprt)   |
| Poraba toka                  | <= 10 mA Brez obremenitve   |
| Prednost maksimalne zamude   | 15 Ms   |
| Maksimalni odzivni čas       | 0,3 Ms  |
| Maximum delay recovery       | 6 Ms  |
| Označevanje                  | CE  |
| Globina                      | 26 Mm   |
| Višina                       | 80 Mm   |

|              |         |
|--------------|---------|
| Širina       | 80 Mm   |
| Teža izdelka | 0,51 Kg |

## Okolje

|  |   |
|--|---|
| Certifikati izdelkov                         | UL<br>CSA<br>CCC                        |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C                             |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C                             |
| Odpornost proti vibracijam                   | 25 gn +/- 2 mm 10...55 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu                         | 50 gn 11 ms IEC 60068-2-27              |

## Embalážna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 415 G    |
| Višina embalaže 1         | 8 Cm     |
| Širina embalaže 1         | 8 Cm     |
| Dolžina embalaže 1        | 14,8 Cm  |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 14       |
| Teža embalaže 2           | 6,265 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm    |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|