

## Product data sheet

### Characteristics

# XSDA600519

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 60 mm - 24 do 240 V AC - priklj.



### Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSD
Zasnova senzorja	Oblika 80 x 80 x 40
Velikost	40 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	60 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava	Terminali z vijakačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 240 V AC
IP stopnja zaščite	IP67

### Komplementarno

Detection face	5 položajev stolpne glave
Detector flush mounting acceptance	Brez podometne montaže
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Izhodni tip tokokroga	AC
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna frekvenca	$\leq 10$ Hz
Globina	40 Mm
Višina	100 Mm
Širina	80 Mm
Teža izdelka	0,48 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	492 G
Višina embalaže 1	5,2 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	15 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------