

Product data sheet
Characteristics

XSDC607139

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 60 mm - 12 do 48 V DC - priklj.



Predstavitev

| | |
|--|-------------------------------|
| Serijska izdelka | OsiSense XS |
| Ime serije | Glavni namen |
| Tip senzorja | Induktivni senzor bližine |
| Uporaba izdelka za specifične aplikacije | - |
| Ime senzorja | XSD |
| Zasnova senzorja | Oblika 80 x 80 x 40 |
| Velikost | 40 mm |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Material omare | Plastika |
| Tip izhodnega signala | Diskretni |
| Tehnika ožičenja | 2-žični |
| [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja | 60 Mm |
| Diskretni izhod funkcija | 1 NO |
| Električna povezava | Terminali z vijakačno objemko |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 12 do 48 V DC |
| IP stopnja zaščite | IP67 |

Komplementarno

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Detection face | Čelni |
| Detector flush mounting acceptance | Brez podometne montaže |
| Material | Plastika |
| Prednji material | Plastika |
| Izhodni tip tokokroga | DC |
| Kabelska uvodnica | 1 vhod za kabel Pg 13,5 |
| Preklopna zmogljivost v mA | 1.5...100 mA |
| Preklopna frekvenca | <= 20 Hz |
| Označevanje | CE |
| Globina | 40 Mm |
| Višina | 100 Mm |
| Širina | 80 Mm |

Okolje

| | |
|---|-------------|
| Certifikati izdelkov | CCC |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 503 G |
| Višina embalaže 1 | 5,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 9 Cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Dolžina embalaže 1 | 15,2 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S02 |
| Število enot v embalaži 2 | 11 |
| Teža embalaže 2 | 5,846 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|