

Product data sheet

Characteristics

XSDC607319

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 60 mm - 12 do 48 V DC - priklj.



Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSD
Zasnova senzorja	Oblika 80 x 80 x 40
Velikost	40 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	60 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO + 1 NC
Električna povezava	Terminali z vijakačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 48 V DC
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

Detection face	Čelni
Detector flush mounting acceptance	Brez podometne montaže
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Izhodni tip tokokroga	DC
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA	1,5...100 mA
Preklopna frekvenca	<= 20 Hz
Označevanje	CE
Globina	40 Mm
Višina	100 Mm
Širina	80 Mm

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	499 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm

Dolžina embalaže 1	15 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	5,846 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------