

## Product data sheet

### Characteristics

# XSDH603629

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 60 mm - 24 V DC - priključki



### Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSD
Zasnova senzorja	Oblika 80 x 80 x 40
Velikost	40 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Analogni
Tehnika ožičenja	3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	60 Mm
Električna povezava	Terminali z vijako objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
IP stopnja zaščite	IP67

### Komplementarno

Detection face	Čelni
Detector flush mounting acceptance	Brez podometne montaže
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Izhodni tip tokokroga	DC
Območje analognega izhoda	4 do 20 mA
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA	<= 20 mA
Označevanje	CE
Globina	40 Mm
Višina	100 Mm
Širina	80 Mm

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
---	-------------

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	498 G
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	15,2 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02

Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	5,8 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------