

Product data sheet

Characteristics

XSDH607629

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn 60 mm - 24 do 48 V DC - priklj.



Predstavitev

| | |
|--|-------------------------------|
| Serijska izdelka | OsiSense XS |
| Ime serije | Glavni namen |
| Tip senzorja | Induktivni senzor bližine |
| Uporaba izdelka za specifične aplikacije | - |
| Ime senzorja | XSD |
| Zasnova senzorja | Oblika 80 x 80 x 40 |
| Velikost | 40 mm |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Material omare | Plastika |
| Tip izhodnega signala | Analogni |
| Tehnika ožičenja | 3-žična |
| [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja | 60 Mm |
| Električna povezava | Terminali z vijakačno objemko |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 14...48 V DC |
| IP stopnja zaščite | IP67 |

Komplementarno

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Detection face | Čelni |
| Detector flush mounting acceptance | Brez podometne montaže |
| Material | Plastika |
| Prednji material | Plastika |
| Izhodni tip tokokroga | DC |
| Območje analognega izhoda | 0 do 10 V |
| Kabelska uvodnica | 1 vhod za kabel Pg 13,5 |
| Preklopna zmogljivost v mA | <= 14 mA |
| Označevanje | CE |
| Globina | 40 Mm |
| Višina | 100 Mm |
| Širina | 80 Mm |

Okolje

| | |
|---|-------------|
| Certifikati izdelkov | CCC |
| Temperatura okoljskega zraka za delovanje | -25...70 °C |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 493 G |
| Višina embalaže 1 | 5,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 9 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 15,5 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|