

Product data sheet
Characteristics

XSDM500538

Indukt. senz. XSD 80x80x40 - plastika - Sn 50 mm - 24 do 240 V AC/DC - priklj.



Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSD
Zasnova senzorja	Oblika 80 x 80 x 40
Velikost	40 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	50 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO + 1 NC
Električna povezava	Terminali z vijakačno objemko
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 240 V AC/DC
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

Detection face	Čelni
Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Izhodni tip tokokroga	AC/DC
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Preklopna zmogljivost v mA	5 do 100 mA DC 5...500 mA AC
Preklopna frekvenca	<= 10 Hz
Označevanje	CE
Globina	40 Mm
Višina	100 Mm
Širina	80 Mm

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	536 G
Višina embalaže 1	5,4 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	15 Cm
Teža embalaže 2	6,234 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------