

Product data sheet

Characteristics

XSDT023319

Induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastika - Sn
40 mm - 24 do 240 V AC - priklj.



Predstavitev

| | |
|--|-----------------------------|
| Serijska izdelka | OsiSense XS |
| Ime serije | Glavni namen |
| Tip senzorja | Induktivni senzor bližine |
| Uporaba izdelka za specifične aplikacije | - |
| Ime senzorja | XSD |
| Zasnova senzorja | Oblika 80 x 80 x 40 |
| Velikost | 40 mm |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Material omare | Plastika |
| Tip izhodnega signala | Diskretni |
| Tehnika ožičenja | 2-žični |
| [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja | 40 Mm |
| Diskretni izhod funkcija | 1 NO ali 1 NC programabilna |
| Električna povezava | Terminali z vijako objemko |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 12 do 240 V AC |
| IP stopnja zaščite | IP67 |

Komplementarno

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Detection face | Čelni |
| Detector flush mounting acceptance | Brez podometne montaže |
| Material | Plastika |
| Prednji material | Plastika |
| Izhodni tip tokokroga | AC |
| Kabelska uvodnica | 1 vhod za kabel Pg 13,5 |
| Preklopna zmogljivost v mA | 5...500 mA |
| Preklopna frekvenca | <= 10 Hz |
| Označevanje | CE |
| Globina | 40 Mm |
| Višina | 100 Mm |
| Širina | 80 Mm |
| Teža izdelka | 0,48 Kg |

Okolje

| | |
|---|-------------|
| Certifikati izdelkov | CCC |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 506 G |
| Višina embalaže 1 | 5,3 Cm |
| Širina embalaže 1 | 9 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 15 Cm |
| Teža embalaže 2 | 2,9 Kg |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|