

**Product data sheet**  
Characteristics

**XSEC1071300**

Induktivni senzor XSE 26x26x45 - plastika - Sn  
10 mm - 12 do 48 V DC - kabel 2 m



**Predstavitev**

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSE
Zasnova senzorja	Oblika 26 x 26 x 45
Velikost	45 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	10 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	2 M
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	3...100 mA
IP stopnja zaščite	IP67

**Komplementarno**

Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Izhodni tip tokokroga	DC
Sestava kablov	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Material izolacije žice	PvR
Omejitve napajalne napetosti	10...58 V DC
Preklopna frekvenca	<= 1000 Hz
Označevanje	CE
Globina	26 Mm
Višina	45 Mm
Širina	26 Mm

**Okolje**

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	146 G
Višina embalaže 1	4,2 Cm
Širina embalaže 1	9,5 Cm
Dolžina embalaže 1	13,2 Cm
Teža embalaže 2	1,813 Kg

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------