

Product data sheet

Characteristics

XSEC1071304

Induktivni senzor XSE 26x26x45 - plastika - Sn
10 mm - 12 do 48 V DC - M12 2 m



Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Glavni namen
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Ime senzorja	XSE
Zasnova senzorja	Oblika 26 x 26 x 45
Velikost	45 mm
Tip ohišja	Fiksen
Material omare	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tehnika ožičenja	2-žični
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	10 Mm
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Električna povezava	Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
Dolžina kabla	2 M
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 48 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	3...100 mA
IP stopnja zaščite	IP67

Komplementarno

Detector flush mounting acceptance	Podometno montirano
Material	Plastika
Prednji material	Plastika
Izhodni tip tokokroga	DC
Omejitve napajalne napetosti	10...58 V DC
Preklopna frekvenca	<= 1000 Hz
Označevanje	CE
Globina	26 Mm
Višina	45 Mm
Širina	26 Mm

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	121 G
Višina embalaže 1	4,1 Cm
Širina embalaže 1	9,4 Cm

Dolžina embalaže 1	13 Cm
Teža embalaže 2	3,058 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------