

## Product data sheet

### Characteristics

# XSPN01122

Induktivni senzor XSP - cilindrični M8 - Sn 1,5 mm - kabel 2 m



### Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Aplikacija
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Ime senzorja	XSP
Zasnova senzorja	Cilindrični M8
Tip ohišja	Fiksen
Tip izhodnega signala	Diskretni
Diskretni izhod tip	Namur
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 48 V DC
IP stopnja zaščite	IP67 conforming to IEC 60529

### Komplementarno

Detection face	Čelni
Omejitev napajalne napetosti	10...58 V DC
Maksimalni diferenčni tok	0.5 MA open state
Označevanje	CE

### Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	60 G
Višina embalaže 1	4,1 Cm
Širina embalaže 1	9,4 Cm
Dolžina embalaže 1	13 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	867 G
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS