

Product data sheet

Characteristics

XSPN05122

Induktivni senzor XSP - cilindrični M18 - Sn 5 mm - kabel 2 m



Predstavitev

Serijska izdelka	OsiSense XS
Ime serije	Aplikacija
Tip senzorja	Induktivni senzor bližine
Ime senzorja	XSP
Zasnova senzorja	Cilindrični M18
Tip ohišja	Fiksen
Tip izhodnega signala	Diskretni
Diskretni izhod tip	Namur
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 48 V DC
IP stopnja zaščite	IP67 conforming to IEC 60529

Komplementarno

Detection face	Čelni
Omejitve napajalne napetosti	10...58 V DC
Maksimalni diferenčni tok	0.5 MA open state
Označevanje	CE

Okolje

Certifikati izdelkov	CCC
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	114 G
Višina embalaže 1	13 Cm
Širina embalaže 1	9,4 Cm
Dolžina embalaže 1	4,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	11
Teža embalaže 2	1,41 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.