

XUBTSPSNL2

Fotoelektrični senz. - XUBT - polariziran - Sn
1,4 m - 12 do 24 V DC - kabel 2 m



Glavno

Serijski izdelek	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Aplikacija embalaže
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zaznavanje prosojnega predmeta
Ime senzorja	XUBT
Zasnova senzorja	Cilindrični M18
Sistem zaznavanja	Refleksni
Material	Kovinski
Tip vidnega polja	Aksialno
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	3-žična
Diskretni izhod tip	PNP
Diskretni izhod funkcija	1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	2 M
Emisije	Koaksialno polarizirano rdeča Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	0...1,4 M Z reflektorjem XUZ C50/C50HP

Komplementarno

Sestava kompleta	Reflektor XUZC50HP Senzor
Material omare	Nerjaveče jeklo: 304 CU
Material leče	PMMA
Kot žarka	1,5 °
Slepo območje	0 Mm
Premer mesta	37 mm
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip izhoda	Polprevodniški
Izolacijski material žiče	PvR
Status LED	Napajanje vključeno 1 LED Zelena) Stabilnost 1 LED Rdeča) Izhodno stanje 1 LED Rumena)
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitev napajalne napetosti	10...32 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca	1000 Hz
Maksimalen padec napetosti	<1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka	45 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude	200 Ms
Maksimalni odzivni čas	500 Ms
Maximum delay recovery	500 Ms
Teža izdelka	0,135 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CE CSA UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 1 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 Dvojna izolativnost) IP67 Dvojna izolativnost) IP69K DIN 40050 Dvojna izolativnost)

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	130 G
Višina embalaže 1	3,7 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	13,2 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------