


Product data sheet  
Characteristics

XUFN05321

Plast. opt. vl. za senz. - difuzer - sp. uporaba -  
std. - 2 m - Sn 70 mm



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime sensorja	XUF
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	0,07 M
Tip končnega priključka	, standard thread end fitting

Komplementarno

Tip elektronskega sensorja	Foto-električni senzor
Zasnova sensorja	Zasnova vlaken
Destinacija izdelka	XUDA
Material iz optičnih vlaken	PMMA
Sheath material	PE
Sistem zaznavanja	Razpršeno
Uporaba optičnih vlaken	Splošna uporaba
Dolžina optičnih vlaken	2 M
Zunanji premer	2,2 Mm
Minimalni polmer upogibanja	25 Mm
Vrsta navoja	M6 x 0,75
Jedro optičnih vlaken	2 x Ø 1 mm
Teža izdelka	0,03 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Odpornost proti vibracijam	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP64 IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	44 G
Višina embalaže 1	1,5 Cm
Širina embalaže 1	13,5 Cm
Dolžina embalaže 1	13,5 Cm

## Offer Sustainability

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------