

Product data sheet

Characteristics

XUFN5P01L10

Plast. opt. vl. za senz. - difuzer - zaz. na vel. razd. - 10 m - Sn 95 mm



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime senzora	XUF
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	0,095 M
Tip končnega priključka	, standard thread end fitting

Komplementarno

Tip elektronskega senzora	Foto-električni senzor
Zasnova senzora	Zasnova vlaken
Destinacija izdelka	XUDA
Material iz optičnih vlaken	PMMA
Sheath material	PE
Sistem zaznavanja	Razpršeno
Uporaba optičnih vlaken	Dolga zaznavna vlakna
Dolžina optičnih vlaken	10 M
Zunanji premer	2,2 Mm
Minimalni polmer upogibanja	25 Mm
Vrsta navoja	M6 x 0,75
Jedro optičnih vlaken	2 x Ø 1,5 mm

Okolje



Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Odpornost proti vibracijam	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP64 IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

Packing Units

Teža embalaže 1	0,127 Kg
Višina embalaže 1	0,260 Dm
Širina embalaže 1	1,350 Dm
Dolžina embalaže 1	1,450 Dm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Offer Sustainability

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------