

Product data sheet

Characteristics

XUK1ARCNL10

Fotoelektrični senzor - XUK - odsevník - Sn 7 m
- 24 do 240 V AC/DC - kabel 10 m



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUK
Zasnova senzorja	Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja	Refleksni
Material	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC
Tehnika ožičenja	5-žični
Diskretni izhod funkcija	1 C/O
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	10 M
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Emisije	Infrardeče Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	7 M Refleksni Potreben je odsevník XU5C50

Komplementarno

Material omare	PBT
Material leče	PMMA
Maksimalna senzorska razdalja	10 M Refleksni
Tip izhoda	Rele
Sestava kablov	5 x 0,34 mm ²
Izolacijski material žice	PVC
Zumani premer kabla	6 Mm
Status LED	1 LED Rumena)Izhodno stanje 1 LED Zelena)Napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 240 V AC/DC
Omejitve napajalne napetosti	20...264 V AC
Preklopna zmogljivost v mA	3 A Cos φ = 1 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnem ciklu na sekundo pri 250 V)
Preklopna frekvenca	≤ 20 Hz
Poraba toka	≤ 35 mA Brez obremenitve
Poraba energije v W	2 W AC
Prednost maksimalne zamude	60 Ms
Maksimalni odzivni čas	25 Ms
Maximum delay recovery	25 Ms
Postavitve	Brez prilagodljivosti občutljivosti
Električna vzdržljivost	500000 Ciklov 1 60 cyc/mn 250 V
Globina	50 Mm
Višina	50 Mm

Širina	18 Mm
Teža izdelka	0,175 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 dvojna izolacija IEC 60529

Packing Units

Teža embalaže 1	0,578 Kg
Višina embalaže 1	0,600 Dm
Širina embalaže 1	1,250 Dm
Dolžina embalaže 1	1,100 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------