

Product data sheet

Characteristics

XUK1ARCNL2H61

Fotoel. senz. - XUK - odsev - komp. - Sn 7 m -
24 do 240 V AC/DC - kab. 2 m



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Aplikacija terciarnega sektorja
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Odkrivanje dostopa
Ime senzorja	XUK
Zasnova senzorja	Compact 50 x 50
Dodatne informacije	Francoski/Nemški letak
Material	Plastika
Sistem zaznavanja	Refleksni
Emisije	Infrardeče Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	7 M S 50 x 50 mm reflektorjem
Tehnika ožičenja	5-žični
Dolžina kabla	2 M

Komplementarno

Sestava kompleta	Refleksni sistem foto-električni senzor 50 x 50 mm reflektor Navodila za montažo Pritrdilni nosilec
Material omare	PBT
Material leče	PMMA
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip izhoda	Rele
Diskretni izhod tip	1 C/O
Upravljanje izhodnih funkcij	Svetlo
Električna povezava	Kabel
Izolacijski material žice	PVC
Status LED	Izhodno stanje 1 LED
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 240 V AC/DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti	20...264 V AC/DC
Izhodna napetost	250 V AC
Preklopna zmogljivost v mA	3 A
Preklopna frekvenca	< 20 Hz
Poraba energije v W	2 W
Prednost maksimalne zamude	60 Ms
Maksimalni odzivni čas	25 Ms
Maximum delay recovery	25 Ms
Teža izdelka	0,3 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Certifikati izdelkov	CE CSA UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 Dvojna izolativnost)

Packing Units

Teža embalaže 1	0,313 Kg
Višina embalaže 1	0,600 Dm
Širina embalaže 1	1,750 Dm
Dolžina embalaže 1	2,000 Dm

Offer Sustainability

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.