

Product data sheet

Characteristics

XUK2ARCNL10T

Fotoelektrični senzor - XUK - oddajnik - 24 do 240 V AC/DC - kabel 10 m



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor oddajnik
Ime senzorja	XUK
Zasnova senzorja	Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja	Thru beam
Material	Plastika
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC
Tehnika ožičenja	2-žični
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	10 M
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Emisije	Infrardeče Thru beam
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	30 M Potreben je sprejemnik
Izolacijski material žiče	PVC
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 240 V AC/DC
Preklopna zmogljivost v mA	3 A Cos φ = 1 za 0.5 milijona ciklov pri 1 obratovalnemu ciklu na sekundo pri 250 V)

Komplementarno

Material omare	PBT
Material leče	PMMA
Maksimalna senzorska razdalja	45 M
Dodatni vhod	Test z izločanjem emisij
Status LED	Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
Omejitve napajalne napetosti	20...264 V AC/DC
Preklopna frekvenca	<= 250 Hz
Maksimalen padec napetosti	<1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka	<= 35 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude	60 Ms
Maksimalni odzivni čas	25 Ms
Maximum delay recovery	25 Ms
Postavitev	Brez prilagodljivosti občutljivosti
Globina	18 Mm
Višina	50 Mm
Širina	50 Mm

Okolje

Certifikati izdelkov	CE CSA UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 dvojna izolacija IEC 60529

Packing Units

Teža embalaže 1	0,517 Kg
Višina embalaže 1	0,700 Dm
Širina embalaže 1	1,300 Dm
Dolžina embalaže 1	1,300 Dm

Offer Sustainability

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------