

Product data sheet

Characteristics

XUK2LAKSMM12T

Fotoel. las. sen. - XUK - oddaj. za infr. žarek -
Sn 30 m - 10 do 30 V DC - M12



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Montaža aplikacij Ravnanje z aplikacijskim materialom
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUK
Zasnova senzorja	Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja	Thru beam
Material	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	4-žični
Električna povezava	1 moški konektor M12, 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Emisije	Rdeči laser Thru beam Razred 1
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	25 M Thru beam Potreben je sprejemnik XUK2LAPSMM12R

Komplementarno

Material omare	ABS/PC
Material leče	PMMA
Maksimalna senzorska razdalja	30 M Thru beam
Dodatni izhod	Brez
Dodatni vhod	Test
Status LED	1 LED Zelena)Napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti	10...30 V DC
Maksimalen padec napetosti	<2,4 V Zaprto stanje)
Poraba toka	<= 30 mA Brez obremenitve
Globina	50 Mm
Višina	50 Mm
Širina	23 Mm
Teža izdelka	0,035 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	Ecolab CE CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C -20...50 °C, UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...80 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60947-5-2
IP stopnja zaščite	IP67 IEC 60529 IP69K DIN 40050

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	49 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	6 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	28
Teža embalaže 2	1,597 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------