

XUKR1PSMM12

Fotoelektrični senzor - barvna oznaka - Sn 20 mm - NC - M12 konektor



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Aplikacija embalaže
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUK
Zasnova senzorja	Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja	Razpršeno
Emisije	Bela LED
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	19 Mm Ø 3,5 mm
Material	Plastika
Preklopna frekvenca	<= 5 kHz
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	3-žična
Diskretni izhod tip	PNP
Diskretni izhod funkcija	1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava	1 moški konektor M12 prilagodljiv do 90°, 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Barvna oznaka
Prodaja na nedeljivo količino	1

Komplementarno

Material omare	ABS
Material leče	Steklo
Upornost	0,5 mm
Globinska ostrina	+/- 2 mm
Maksimalna hitrost prenosa predmeta	2,5 M/S 1 mm
Tip izhoda	Polprevodniški
Upravljanje izhodnih funkcij	Svetlo ali temno poučevanje
Dodatni izhod	Brez
Dodatni vhod	Učenje na daljavo
Status LED	Stability: 1 LED (green) Napaka 1 LED Zelena/rdeča (utripajoča) Izhodno stanje 1 LED Rumena)
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti	DC
Preklopna zmogljivost v mA	<= 100 mA Obrnjene polaritete, preobremenitev in kratek stik zaščita)
Maksimalen padec napetosti	<2 V (closed state)
Poraba toka	<= 30 mA Brez obremenitve
Maksimalni odzivni čas	0,1 Ms
Maximum delay recovery	0,1 Ms
Postavitev	Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom
Globina	50 Mm

Višina	50 Mm
Širina	15 Mm
Teža izdelka	0,045 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CULus CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...70 °C
Odpornost proti vibracijam	+/- 0,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) 6 udarcev na vsaki osi IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 conforming to IEC 60529

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	52 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	8,2 Cm
Dolžina embalaže 1	8,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	21
Teža embalaže 2	1,576 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------