

XUKT1KSML2

Fotoelektrični senzor - XUKT - odsevník - Sn
1,5 m - 12 do 24 V DC - kabel 2 m



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Aplikacija embalaže
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUK
Zasnova senzorja	Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja	Refleksni
Material	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	3-žična
Diskretni izhod tip	PNP ali NPN
Diskretni izhod funkcija	1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava	Kabel
Dolžina kabla	2 M
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zaznavanje prosojnega predmeta
Emisije	Rdeča Refleksni
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	1,5 M Refleksni Potreben je odsevník XUZC50

Komplementarno

Material omare	PC
Material leče	PMMA
Tip izhoda	Polprevodniški
Upravljanje izhodnih funkcij	Temna
Dodatni izhod	Brez
Sestava kablov	2 x 0,34 mm ²
Izolacijski material žiče	PVC
Zunanji premer kabla	6 Mm
Status LED	1 LEDIzhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti	10...30 V AC/DC
Preklopna zmogljivost v mA	<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Preklopna frekvenca	<= 1,5 kHz
Maksimalen padec napetosti	<2 V (closed state)
Poraba toka	<= 35 mA Brez obremenitve
Območje časovnega zamika	0,1...5 s Monostabilno, z zamudo ali brez zamude (Programljivo)
Prednost maksimalne zamude	80 Ms
Maksimalni odzivni čas	0,3 Ms
Maximum delay recovery	0,3 Ms
Postavitev	Nastavitev občutljivosti s potenciometrom
Globina	50 Mm
Višina	50 Mm

Širina	18 Mm
Teža izdelka	0,035 Kg
Sestava kompleta	Nosilec XULZ41 Senzor

Okolje

Certifikati izdelkov	CE UL CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 2 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	20 gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 conforming to IEC 60529 IP651 NF C 20-010

Packing Units

Teža embalaže 1	0,254 Kg
Višina embalaže 1	0,420 Dm
Širina embalaže 1	0,970 Dm
Dolžina embalaže 1	1,320 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------