

# XUM0APSAM8

Fotoelektrični senzor - XUM - multi - Sn 0 do 10 m - 12 do 24 V DC - M8



## Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Glavni namen multinačina
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUM
Zasnova senzorja	Miniaturni
Sistem zaznavanja	Več načinov
Material	Plastika
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	3-žična
Diskretni izhod tip	PNP
Diskretni izhod funkcija	1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava	1 moški konektor M8, 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Emisije	Infrardeče Razpršeno Infrardeče Razpršeno z zatiskanjem ozadja Infrardeče Thru beam Rdeča Polariziran refleks
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	3 M Polariziran refleks Potreben je odsevnik XUZC50 10 M Thru beam Potreben je oddajnik XUM0AKSAM8T 0,1 M Razpršeno z zatiskanjem ozadja 0,4 M Razpršeno

## Komplementarno

Material omare	PBT
Material leče	PMMA
Maksimalna senzorska razdalja	14 M Thru beam 4 M Polariziran refleks 0,1 M Razpršeno z zatiskanjem ozadja 0,55 M Razpršeno
Tip izhoda	Polprevodniški
Dodatni izhod	Z alarmnim izhodom, 50 mA
Izolacijski material žiče	PVC
Status LED	1 LED Zelena)Napajanje 1 LED Rdeča)Nestabilnost 1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA	<= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca	<= 250 Hz 240 Hz
Maksimalen padec napetosti	<1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka	35 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude	100 Ms
Maksimalni odzivni čas	2 Ms

Maximum delay recovery	2 Ms
Postavitev	Samo-učenje
Globina	20 Mm
Višina	45 Mm
Širina	12 Mm
Teža izdelka	0,035 Kg

## Okolje

Certifikati izdelkov	CSA UL CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 IEC 60529

## Packing Units

Teža embalaže 1	0,035 Kg
Višina embalaže 1	0,420 Dm
Širina embalaže 1	0,970 Dm
Dolžina embalaže 1	0,670 Dm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------