



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montaža in pritrdjevanje dodatkov
Tip dodatkov/ločenih delov	Pritrdilna baza
Združljivost izdelkov	XUSL4E XUSL2E
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Pritrdilni stolpec

Komplementarno

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...55 °C -30...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-30...70 °C -30...70 °C
Sestava kompleta	1 x Ploščica(e)
Column height	26 Mm
Višinsko zaščitena	26 Mm
Teža izdelka	1 Kg

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,208 Kg
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	21 Cm
Dolžina embalaže 1	26 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	15
Teža embalaže 2	18,833 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

Profil krožnega gospodarstva

 [Informacije O Izteku Življenjske Dobe](#)
