

Product data sheet

Characteristics

XUSZWPE075

Zaščitni zaslon 795 mm za varnostne svetlobne zavese



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov	Zaščitni zaslon
Združljivost izdelkov	XUSL.E...76
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Varnostna svetlobna zavesa tipa 4 Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
Višina	795 Mm
Količina na set/komplet	Komplet 4

Komplementarno

Material	Polikarbonat
Senzorski koeficient zmanjšanja razdalje	0,97 Sn
Teža izdelka	0,31 Kg

Okolje

Odpornost na kemične snovi	Odporne vodne raztopine Odporna proti anorganskim razredčenim kislinam Odporne alkalije Odporni detergenti in čistila
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...55 °C -10...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C -25...70 °C

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,368 Kg
Višina embalaže 1	14,5 Cm
Širina embalaže 1	20 Cm
Dolžina embalaže 1	92 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

Profil krožnega gospodarstva

 [Informacije O Izteku Življenjske Dobe](#)
