



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov	Zaščitni zaslon
Združljivost izdelkov	XUSL.E...91
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Varnostna svetlobna zavesa tipa 2 Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
Višina	945 Mm
Količina na set/komplet	Komplet 4

Komplementarno

Material	Polikarbonat
Senzorski koeficient zmanjšanja razdalje	0,97 Sn
Teža izdelka	0,38 Kg

Okolje

Odpornost na kemične snovi	Odporne vodne raztopine Odporne alkalije Odporni detergenti in čistila Odporna proti anorganskim razredčenim kislinam
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...55 °C -10...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C -25...70 °C

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,533 Kg
Višina embalaže 1	14,5 Cm
Širina embalaže 1	20 Cm
Dolžina embalaže 1	107 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Razkritje okoljskih podatkov

 [Okoljski Profil Izdelka](#)

Profil krožnega gospodarstva

 [Informacije O Izteku Življenjske Dobe](#)
