

XUVR1212PANM8

Fotoelektrični senzor - XUV - viličasti - 120 x
120 mm - 12 do 24 V DC - M8

Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Glavni namen
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUVR
Zasnova senzorja	Vilično
Sistem zaznavanja	Thru beam
Emisije	Rdeča LED, modulirana
Širina prehoda	120 Mm
Globina prehoda	120 Mm
Material	Kovina/Plastika
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	3-žična
Diskretni izhod tip	PNP
Diskretni izhod funkcija	1 NO
Električna povezava	1 moški konektor M8, 3 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Zaznavanje na majhnem transporterju
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	120 Mm

Komplementarno

Material omare	Barvan aluminij in poliamid/steklo
Premer mestu	0,8 mm
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip izhoda	Polprevodniški
Status LED	Izhodno stanje 1 LED Rumena)
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti	10...30 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca	4000 Hz
Maksimalen padec napetosti	<1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka	< 20 mA Brez obremenitve
Teža izdelka	0,19 Kg

Okolje




Certifikati izdelkov	CE UL CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Odpornost proti svetlobi okolja	10000 Lux Naravna svetloba 5000 Lux Žarnica z žarilno nitko
Odpornost proti vibracijam	7 gn +/- 0,75 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6

Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms) IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 IP67

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	146 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	30,8 Cm
Dolžina embalaže 1	15 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	55
Teža embalaže 2	8,942 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	220
Teža embalaže 3	45,188 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------