

## Product data sheet

### Characteristics

# XUYAF400A

Fotoel. senz. - XUY - ojačevalec vlaken - plastika - 115 do 230 V AC - priklj.



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Aplikacija
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja	Kondicioniranje Pakiranje Nadzor nad objekti v majem in srednjem okolju Zaznavanje delov z daljinskim ojačevalnikom
Ime senzorja	XUY
Zasnova senzorja	Zasnova vlaken
Število kanalov	2
Emisije	Rdeča LED

### Komplementarno

Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Material	Plastika
Material omare	ABS močno ohišje
Maksimalna impulzna frekvenca	3 KHz
Tip izhodnega signala	Diskretni
Tip izhoda	Rele
Diskretni izhod funkcija	1 C/O
Električna povezava	Terminali vijačne sponke, 1,5 mm <sup>2</sup>
Tip napajalnega tokokroga	AC
[Us] Nazivna napajalna napetost	115 do 230 V AC
Izhodna napetost	250 V
Preklopna frekvenca	25 Hz
Poraba energije v VA	4 VA
Prednost maksimalne zamude	20 Ms
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve	20 Ms

### Okolje

Certifikati izdelkov	CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...80 °C
Odpornost proti svetlobi okolja	10000 Lux Žarnica z žarilno nitko 10000 Lux Naravna svetloba

### Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	129 G
Višina embalaže 1	16 Cm
Širina embalaže 1	4,5 Cm
Dolžina embalaže 1	11 Cm

## Offer Sustainability

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------