

Product data sheet

Characteristics

XUYECO989

Fotoelektrični senzor - XUY 989 - oddajnik - 12 do 24 V DC - M8



Glavno

Serijski izdelek	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije	Aplikacija
Tip elektronskega senzorja	Foto-električni senzor
Ime senzorja	XUY
Zasnova senzorja	Miniaturni
Sistem zaznavanja	Thru beam
Material	Plastika
Tip napajalnega tokokroga	DC
Tehnika ožičenja	2-žični
Diskretni izhod funkcija	1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava	1 moški konektor M8, 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Transportni sistem in serija za nadzor dostopa
Emisije	Rdeča LED, pulzna
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja	1 M Polariziran refleks 4 M Thru beam 0,08 M Razpršeno z zatiskanjem ozadja 0,25 M Razpršeno z nastavlljivo občutljivostjo

Komplementarno

Material omare	ABS
Material leče	PMMA
Pokrivni material	PUR
Maksimalna impulzna frekvenca	6 KHz
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti	10...30 V DC
Preklopna zmogljivost v mA	100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca	500 Hz
Maksimalen padec napetosti	<2 V 100 mA Zaprto stanje) <1 V 10 mA Zaprto stanje)
Poraba toka	< 25 mA Brez obremenitve
Maksimalni odzivni čas	1 Ms
Teža izdelka	0,044 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CE CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...80 °C
IP stopnja zaščite	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	42,9 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	13 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------