

Product data sheet

Characteristics

XVBL1M3

Ø 70 mm sign. semaf. - utripajoč - zelen - IP65
- 230 V



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del	Kompletni žarek
Beacon or indicator bank unit type	Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrjevanje Osvetlitvena enota
Tip signalizacije	Utripajoče
Montažni premer	70 Mm
Ime komponente	XVBL
Material	S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe	Integrirana LED, Zelena
Tip žarnice	Zaščitena LED
[Us] Nazivna napajalna napetost	230 V AC

Komplementarno

Povezave - terminali	Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm ² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
Poraba toka	< 17 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Utripajoča frekvenca	1 Hz
CAD celotna širina	70 Mm
CAD celotna višina	139 Mm
CAD celotna globina	70 Mm
Opis sponke ISO št. 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Teža izdelka	0,28 Kg

Okolje

Stopnja onesnaženosti	2
Certifikati izdelkov	CCC UL 508 GOST CSA C22-2 št. 14
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred I Na nosilni cevi IEC 61140 Razred II Na osnovni enoti IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. IEC 60529 IP66 Na osnovni enoti IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 4X UL 508 Notranja)

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	284 G
Višina embalaže 1	14,5 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	18
Teža embalaže 2	5,627 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------