

XVBL6G3

Zelena stroboskopska signalna svetilka 5 J 120 V AC



Glavno

Serija izdelka	Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del	Kompletni žarek
Beacon or indicator bank unit type	Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrdjevanje Osvetlitvena enota
Tip signalizacije	Utripajoče
Montažni premer	70 Mm
Ime komponente	XVBL
Material	S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe	Vgrajena razelektrivna cev za bliskavico, Zelena
Tip žarnice	Cev za razelektritev bliskavice
[Us] Nazivna napajalna napetost	120 V AC

Komplementarno

Povezave - terminali	Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm ² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
Poraba toka	< 140 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Flash energy	5 J
Utripajoča frekvenca	1 Hz
CAD celotna širina	70 Mm
CAD celotna višina	232 Mm
CAD celotna globina	70 Mm
Opis sponke ISO št. 1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Teža izdelka	0,425 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	UL 508 GOST CCC CSA C22-2 št. 14
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred I Na nosilni cevi IEC 61140 Razred II Na osnovni enoti IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. IEC 60529 IP66 Na osnovni enoti IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 4X UL 508 Notranja)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	425 G
Višina embalaže 1	25,2 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	5,813 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------