

## Product data sheet

### Characteristics

# XVC1M1K

100-mm sign. semafor., vpet v R bazo, 100 do 240 V AC



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XVC1
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	1 osvetljena enota
Zvočno signaliziranje	Brez
Montažni premer	100 Mm
Ime komponente	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno ali utripajoče Rdeča
[Us] Nazivna napajalna npetost	100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga	AC

### Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka	Na podnožju
Presek kabla	0,33 Mm <sup>2</sup> 0,83 Mm <sup>2</sup>
Presek AWG	AWG 18 AWG 22
Dolžina kabla	500 Mm
Označevanje	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Poraba toka	75 mA
Utripajoča frekvenca	0,7...3 Hz
Teža izdelka	1 Kg
Višina	216 Mm

### Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Razred električnega udara	Razred I EN/IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP54 EN/IEC 60529

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,47 Kg
Višina embalaže 1	18 Cm
Širina embalaže 1	18 Cm
Dolžina embalaže 1	43 Cm

## Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------