

## Product data sheet

### Characteristics

# XVC4B25S

40-mm sign. semafor., vpet v RO pol, z brenč., utrip.



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje	Brenčač
Montažni premer	40 Mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime naprave	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno ali utripajoče Rdeča LED Stalno ali utripajoče Oranžna
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC
Stopnja hrupa	70...85 DB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m

### Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže	Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka	Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V
Presek kabla	0,33 Mm <sup>2</sup>
Presek AWG	AWG 22
Dolžina kabla	900 Mm
Označevanje	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	0,8 KV
Poraba toka	90 mA
Temeljna frekvenca	2,23 KHz
Utripajoča frekvenca	1 Hz
Teža izdelka	0,62 Kg
Višina	559,5 Mm

### Okolje

Standardi	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Razred električnega udara	Razred I EN/IEC 61140
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP23 Namestitvev na vertikalno ploskev EN/IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	840 G
Višina embalaže 1	6,6 Cm
Širina embalaže 1	6,6 Cm
Dolžina embalaže 1	74,9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S06
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	13 Kg
Višina embalaže 2	73,5 Cm
Širina embalaže 2	60 Cm
Dolžina embalaže 2	80 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	10
Teža embalaže 3	16,9 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------