

Product data sheet

Characteristics

XVC4B3K

40-mm sign. semafor., vpet v ROG bazo



Glavno

| | |
|---------------------------|---|
| Serija izdelka | Harmony XVC4 |
| Izdelek ali sestavni del | Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor |
| Tip signalnega svetilnika | 3 osvetlitvene enote |
| Zvočno signaliziranje | Brez |
| Montažni premer | 40 Mm |
| Ime komponente | XVC |
| Kratko ime naprave | XVC |
| Izvor svetlobe | LED Stalno Rdeča LED Stalno ali utripajoče Oranžna LED Stalno ali utripajoče Zelena |
| Tip napajalnega tokokroga | AC/DC |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Material | Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov |
| Lokacija montaže | Na podnožju |
| Montaža izdelka | Na podnožju |
| [Us] Nazivna napajalna npetost | 24 V |
| [Us] Nazivna napajalna npetost | 24 V |
| Presek kabla | 0,33 Mm ² |
| Presek AWG | AWG 22 |
| Dolžina kabla | 500 Mm |
| Označevanje | CE |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 0,8 KV |
| Poraba toka | 75 mA |
| Utripajoča frekvenca | 1 Hz |
| Teža izdelka | 0,14 Kg |
| Višina | 170,5 Mm |

Okolje

| | |
|--|---|
| Standardi | EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 |
| Certifikati izdelkov | UL |
| Zaščitna obdelava | TC |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -10...50 °C |
| Razred električnega udara | Razred II EN/IEC 61140 |
| Prenapetostna kategorija | Razred II EN/IEC 61140 |
| IP stopnja zaščite | IP54 Namestitvev na ravni površini EN/IEC 60529 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 290 G |
| Višina embalaže 1 | 6,4 Cm |
| Širina embalaže 1 | 7,4 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 46,7 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S04 |
| Število enot v embalaži 2 | 15 |
| Teža embalaže 2 | 5,854 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 40 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 60 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|