

## Product data sheet

### Characteristics

# XVC4B5K

40-mm sign. semafor., vpet v ROGBC bazo



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	5 osvetljenih enot
Zvočno signaliziranje	Brez
Montažni premer	40 Mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime naprave	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno Rdeča LED Stalno Oranžna LED Stalno Zelena LED Stalno Modra LED Stalno Prozorna
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC

### Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Lokacija montaže	Na podnožju
Montaža izdelka	Na podnožju
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V
Presek kabla	0,33 Mm <sup>2</sup>
Presek AWG	AWG 22
Dolžina kabla	500 Mm
Označevanje	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	0,8 KV
Poraba toka	125 mA
Utripajoča frekvenca	1 Hz
Teža izdelka	0,18 Kg
Višina	240,5 Mm

### Okolje

Standardi	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Razred električnega udara	Razred II EN/IEC 61140
Prenapetostna kategorija	Razred II EN/IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP54 Namestitev na ravni površini EN/IEC 60529

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	330 G
Višina embalaže 1	6,4 Cm
Širina embalaže 1	7,4 Cm
Dolžina embalaže 1	33 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	15
Teža embalaže 2	6,202 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------