

Product data sheet

Characteristics

XVC4M25S

40-mm sign. semafor., vpet v RO pol, z brenč., utrip., 100 do 240 V AC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje	Brenčač
Montažni premer	40 Mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime naprave	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno ali utripajoče Rdeča LED Stalno ali utripajoče Oranžna
Tip napajalnega tokokroga	AC
Stopnja hrupa	70...85 DB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m

Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže	Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka	Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost	100 do 240 V
[Us] Nazivna napajalna npetost	100 do 240 V
Presek kabla	0,83 Mm ² 0,33 Mm ²
Presek AWG	AWG 22 AWG 18
Dolžina kabla	450 Mm
Označevanje	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Poraba toka	65 mA
Temeljna frekvenca	2,23 KHz
Utripajoča frekvenca	1 Hz
Teža izdelka	0,77 Kg
Višina	602,2 Mm

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Razred električnega udara	Razred I EN/IEC 61140
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP23 Namestitev na vertikalno ploskev EN/IEC 60529

Embalažna enota

Teža embalaže 1	1,005 Kg
Višina embalaže 1	0,670 Dm
Širina embalaže 1	0,670 Dm
Dolžina embalaže 1	7,500 Dm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------