

Product data sheet

Characteristics

XVC4M35S

40-mm sign. semafor., vpet v ROG pol, z brenč., utrip., 100 do 240 V AC



Glavno

Serijski izdelki	Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitni signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje	Brenčač
Montažni premer	40 Mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime naprave	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno ali utripajoče Rdeča LED Stalno ali utripajoče Oranžna LED Stalno ali utripajoče Zelena
Tip napajalnega tokokroga	AC
Stopnja hrupa	70...85 DB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m

Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže	Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka	Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost	100 do 240 V
[Us] Nazivna napajalna npetost	100 do 240 V
Presek kabla	0,33 Mm ² 0,83 Mm ²
Presek AWG	AWG 22 AWG 18
Dolžina kabla	450 Mm
Označevanje	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV
Poraba toka	80 mA
Temeljna frekvenca	2,23 KHz
Utripajoča frekvenca	1 Hz
Teža izdelka	0,8 Kg
Višina	637,2 Mm

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Razred električnega udara	Razred I EN/IEC 61140
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP23 Namestitvev na vertikalno ploskev EN/IEC 60529

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,028 Kg
Višina embalaže 1	75,5 Cm
Širina embalaže 1	6,7 Cm
Dolžina embalaže 1	6,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	11,429 Kg
Višina embalaže 2	14 Cm
Širina embalaže 2	34,7 Cm
Dolžina embalaže 2	75,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	30
Teža embalaže 3	42,787 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------