

Product data sheet

Characteristics

XVC6B25S

60-mm sign. semafor., vpet v RO pol, z brenč., utrip.



Glavno

| | |
|---------------------------------|--|
| Serijska izdelka | Harmony XVC6 |
| Izdelek ali sestavni del | Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor |
| Tip signalnega svetilnika | 2 osvetlitveni enoti |
| Zvočno signaliziranje | Brenčač |
| Montažni premer | 60 Mm |
| Ime komponente | XVC |
| Izvor svetlobe | LED Stalno ali utripajoče Rdeča LED Stalno ali utripajoče Oranžna |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 24 V |
| Tip napajalnega tokokroga | AC/DC |
| Stopnja hrupa | 70...85 DB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Material | Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov STK (-kromirano): Podporna cev |
| Montaža izdelka | Na nosilni cevjo, 22 mm |
| Presek kabla | 0,33 Mm ² |
| Presek AWG | AWG 22 |
| Dolžina kabla | 550 Mm |
| Označevanje | CE |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 0,8 KV |
| Poraba toka | 90 mA |
| Temeljna frekvenca | 2,23 KHz |
| Utripajoča frekvenca | 1 Hz |
| Teža izdelka | 0,94 Kg |
| Višina | 523,1 Mm |

Okolje

| | |
|--|--|
| Standardi | EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-2 |
| Certifikati izdelkov | UL |
| Zaščitna obdelava | TC |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -10...50 °C |
| Razred električnega udara | Razred I EN/IEC 61140 |
| IP stopnja zaščite | IP23 Namestitvev na vertikalno ploskev EN/IEC 60529 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 1,121 Kg |
| Višina embalaže 1 | 8,7 Cm |
| Širina embalaže 1 | 8,7 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 77,2 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S06 |
| Število enot v embalaži 2 | 1 |
| Teža embalaže 2 | 13 Kg |
| Višina embalaže 2 | 73,5 Cm |
| Širina embalaže 2 | 60 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 80 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P06 |
| Število enot v embalaži 3 | 20 |
| Teža embalaže 3 | 30,94 Kg |
| Višina embalaže 3 | 77 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 60 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|