

## Product data sheet

### Characteristics

# XVC6B2K

60-mm sign. semafor., vpet v RO bazo



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del	Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika	2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje	Brez
Montažni premer	60 Mm
Ime komponente	XVC
Izvor svetlobe	LED Stalno Rdeča LED Stalno Oranžna
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V
Tip napajalnega tokokroga	AC/DC

### Komplementarno

Material	Polikarbonat: Osvetlitvena enota ABS: Osnovna enota PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Montaža izdelka	Na podnožju
Presek kabla	0,33 Mm <sup>2</sup>
Presek AWG	AWG 22
Dolžina kabla	850 Mm
Označevanje	CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	0,8 KV
Poraba toka	50 mA
Utripajoča frekvenca	1 Hz
Teža izdelka	0,25 Kg
Višina	160,8 Mm

### Okolje

Standardi	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov	UL
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Razred električnega udara	Razred II EN/IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP54 Namestitvev na ravni površini EN/IEC 60529

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	441 G
Višina embalaže 1	8,7 Cm
Širina embalaže 1	8,7 Cm

Dolžina embalaže 1	50,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	13,66 Kg
Višina embalaže 2	77 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	S04
Število enot v embalaži 3	12
Teža embalaže 3	6,544 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	40 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------