

XVMB1R6AGS

Sign. sklop z brenčalom + 3 osvetlitvene enote
- Ø 45 mm - 24 V AC/DC



Glavno

Serija izdelka	Harmony XVM
Izdelek ali sestavni del	Vnaprej sestavljen in predožičen sklop
Tip signalnega svetilnika	3 osvetlitvene enote
Ime komponente	XVM
Izvor svetlobe	Oranžna Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W Rdeča Cev za razelektritev bliskavice Utripajoče Zelena Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
Barva svetlobnega bloka	Oranžna/Zelena/Rdeča (utripajoča)
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V AC/DC
Tip signalnega svetilnika	Baza z integriranim brenčalom
Montažni način	Vertikalno

Komplementarno

Sestava kompleta	Aluminijeva podporna cev Pokrov Plastična pritrdilna plošča Osnovna enota
Montažni premer	45 Mm
Povezave - terminali	Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm ² AWG 22)
Označevanje	CE
Montažna podpora	Aluminij Cev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti	0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
Poraba toka	140 mA Enota cevi za razelektritev bliskavice AC 98 mA Enota cevi za razelektritev bliskavice DC 15 mA Osnovna enota
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Svetlost	650 Cd/M ² Enota z žarnico
Frekvenca utripanja	0,8 Hz Enota cevi za razelektritev bliskavice
Temeljna frekvenca	4 KHz
Teža izdelka	0,463 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP42 Vertikalni položaj IEC 60529
Certifikati izdelkov	CCC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...50 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60947-1 Razred I IEC 60947-5-1 Razred I IEC 61140
Zaščitna obdelava	TC
Stopnja hrupa	0...80 DB 1 m

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,463 Kg
Višina embalaže 1	0,500 Dm
Širina embalaže 1	0,750 Dm
Dolžina embalaže 1	5,240 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------